TOTAL QUARTZ INEO FDE 0W-30

Aceite motor

DATOS CLAVE DEL PRODUCTO

GAMA VEHÍCULO LIGERO

INEO

ACEITE MOTOR GASOLINA Y DIESEL
SAE 0W-30
TECNOLOGÍA SINTÉTICA AVANZADA
LOW SAPS Y AHORRO DE COMBUSTIBLE

ESTÁNDARES INTERNACIONALES

- ACEA C2

ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE[1]

- **FORD** WSS-M2C950-A
- **JAGUAR LAND ROVER** STJLR.03.5007

[1] Por favor, consulte siempre el manual del vehículo..

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA AGE-RESISTANCE

El aceite de última generación para una protección excepcional.

La tecnología Age-Resistance proporciona protección experta para combatir los desafíos diarios a largo plazo.

La tecnología Age-Resistance ofrece una imbatible protección inmejorable para el motor. Su combinación única de moléculas crea una resistente película de aceite en todos los componentes del motor. Los motores están totalmente protegidos contra una multitud de desafíos, desde el desgaste hasta la oxidación del aceite, incluso a temperaturas extremas.

APLICACIONES

TOTAL QUARTZ INEO FDE 0W-30 con tecnología Age-Resistance es una fórmula altamente cargada que fortalece las propiedades antioxidantes del aceite del motor, ofreciendo una protección mejorada contra la formación de lodos, la corrosión y el desgaste causado por la fricción.

Este aceite de motor sintético de alto rendimiento y última generación con excelentes propiedades de ahorro de combustible, es adecuado para la última generación de motores de gasolina y diésel respetando las normas EURO V y EURO VI.

TOTAL QUARTZ INEO FDE 0W-30 está especialmente formulado para responder a las estrictas necesidades de los últimos motores diesel FORD que requieren un lubricante 0W-30 y la especificación WSS-M2C950-A.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- **Vida útil prolongada del motor:** garantiza una excelente vida útil del motor, gracias a su magnificada resistencia a la oxidación.
- **Excelente limpieza y protección del motor:** garantiza una limpieza óptima del motor, gracias a sus propiedades superiores de detergencia y dispersión.
- **Protección mejorada contra el desgaste:** confiere una excelente protección global contra el desgaste a los motores, gracias a su sofisticada combinación de aditivos de vanguardia y aceites base.
- **Protección del filtro de partículas diésel:** permite, gracias a las bajas concentraciones de azufre, cenizas y fósforo (bajo SAPS), una durabilidad de los sistemas de postratamiento (en particular el DPF) que permite una alta reducción de las emisiones contaminantes.
- **Propiedades mejoradas de arranque en frío**: este lubricante facilita el arranque en frío, incluso a temperaturas muy bajas.

CARACTERISTICAS[3]

ENSAYO	UNIDADES	METODO	RESULTADO
Grado de Viscosidad	-	SAE J300	0W-30
Viscosidad Cinemática a 40°C	mm^2/s	ASTM D445	45
Viscosidad Cinemática a 100°C	mm^2/s	ASTM D445	9.5
Índice de Viscosidad	-	ASTM D2270	200
Densidad a 15ºC	kg/m^3	ASTM D1298	842
Punto de Congelación	°C	ASTM D97	-42
Punto de Inflamación	ºC	ASTM D92	232

[2] Las características reflejadas anteriormente se obtienen con un umbral de tolerancia estándar durante la producción y no pueden considerarse especificaciones.

RECOMENDACIONES DE USO

Antes de usar el producto, se debe revisar la guía de mantenimiento del vehículo. Los cambios de aceite deben realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

El producto no debe almacenarse a temperaturas superiores a 60°C. Debe mantenerse alejado de la luz solar, del frío intenso y de las fluctuaciones extremas de temperatura.

Si es posible, el embalaje no debe estar expuesto a la intemperie. De lo contrario, los bidones deben colocarse horizontalmente para evitar cualquier contaminación por agua y para evitar que la etiqueta del producto se borre.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Basándonos en las informaciones toxicológicas disponibles, este producto no causa efectos dañinos en la salud si es utilizado para el propósito para el que ha diseñado y de acuerdo con las recomendaciones indicadas en la ficha de seguridad (SDS). Estas pueden obtenerse a través de su representante local o en la página web www.quickfds.com.

Este producto no debe ser utilizado para otro tipo de aplicaciones que aquellas para las cuales ha sido desarrollado.

TOTAL ESPAÑA, S.A.U.
Calle Ribera del Loira, 46
28042 Madrid - España
Tel. : 91 722 08 40

Algunas variaciones pueden ser en condiciones normales de producción, pero no deberían afectar el rendimiento esperado del producto, independientemente del lugar de producción. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Nuestros productos consultarse en nuestra página web en www.total.es